

# Klick&Show K-40 Serie Technische Spezifikationen

Klick&Show K-40 Kit Version	K-40 Base unit	K-42H Kit	K-42UC Kit
Artikelnummer	7488 000 315	7488 000 330	7488 000 312
Transmitter im Lieferumfang	-	2x HDMI	2x USB-C
Kabellose Spiegelung von Bildinhalten (BYOD)	Ja		
Kabellose Übertragung von USB-Kamera/Audio (BYOM)	-		
Kompatible Transmitter	HDMI, USB-C, 4K HDMI, 4K USB-C, USB-A*	HDMI, USB-C, 4K HDMI, 4K USB-C, USB-A*	HDMI, USB-C, 4K HDMI, 4K USB-C, USB-A*
Windows 10 / 11	Transmitter / Klick&Show App für Windows / Googlecast / Miracast (mit optionalem Miracast USB WiFi Adapter)		
macOS	Transmitter / Klick&Show App für macOS / AirPlay / Googlecast		
Mobile Geräte	USB-C transmitter (DP ALT Mode erforderlich) / Android App / AirPlay / Googlecast / Miracast (mit optionalem Miracast USB WiFi Adapter)		
Miracast Unterstützung	optional, unterstützt Miracast-Direct (P2P) und Miracast-over-Infrastructure (MS MICE)		
Maximale Auflösung, kabellos	4K: mit 4K Transmitter 1080p: mit Full-HD Transmitter / Klick&Show App / Airplay / Miracast / Googlecast		
Gleichzeitige Verbindungen RJ45	> 30		
Gleichzeitige Verbindungen internes WLAN	≤ 16		
Splitscreen	bis zu 4 gleichzeitig, Layout einstellbar		
Mauszeiger mit geringer Latenz	Ja, USB-A* Transmitter und Klick&Show App für Windows / macOS		
Touch-Back / USB-HID Unterstützung	Ja, z.B. zur Nutzung mit interaktiven Displays (Touchscreens), Whiteboards oder Projektoren		
WiFi Frequenzband	2.4 / 5 GHz		
WiFi Standard	WiFi 5 (IEEE 802.11b/g/n/ac)		
WiFi Antennen	2x2 MIMO		
WiFi Bandbreite	bis zu 1200 Mbps		
Sicherheitsstandard	WiFi: WPA PSK, WPA2 PSK - Videoübertragung verschlüsselt mit AES-256 bit + RSA1024 bit		
HDMI Ausgang	1x HDMI 2.0 / 3840x2160@60/30 Hz, 1920x1080@60Hz, 1280x720@60Hz		
HDCP Version	HDCP 1.4, HDCP 2.0		
HDMI Eingang / max. Auflösung	via HDMI Transmitter (4K30 oder 1080p60)		
Audio Eingang	Transmitter / Klick&Show App / AirPlay / Googlecast / Miracast (mit optionalem Miracast USB WiFi Adapter)		
Audio Ausgang (analog)	1x 3.5 mm Stereo Klinke		
USB 2.0 (Typ C)	1x (Front)		
USB 2.0 (Typ A)	1x (Front)		
USB 3.0 (Typ A)	1x (Rückseite)		
LAN (RJ45)	1x 1000 Mbps mit PoE, 1x 100 Mbps		
PoE Standard	IEEE802.3af		
Steuerung	Netzwerk: Web GUI, Telnet; RS232: 1x 3-pol Euroblock (Rückseite)		
Gehäuse / Farbe	Aluminium, Kunststoff / ähnlich Space Grey, schwarz		
Abmessungen (B x T x H)	165 x 95 x 25 mm (inkl. Antennen 165 x 215 x 25 mm)		
Gewicht	0.38 kg		
Netzteil	Steckernetzteil mit austauschbaren Steckern (Euro AV, UK, US), 12 V / 1.5 A		
Leistungsaufnahme	max. 18 W		

\*nicht mehr erhältlich seit August 2023

## Kindermann GmbH

Mainparkring 3 | D-97246 Eibelstadt | Germany

Email: [info@kindermann.de](mailto:info@kindermann.de)

Änderungen vorbehalten | 7488000315 / 7488000330 / 7488000312 | 08.2024

[www.kindermann.com](http://www.kindermann.com)