

Klick&Show K-FX Plus

Technische Spezifikationen

Artikelnummer	7488 000 360
Transmitter im Lieferumfang	-
Kabellose Spiegelung von Bildinhalten (BYOD)	Ja
Kabellose Übertragung von USB-Kamera/Audio (BYOM)	Ja
Kompatible Transmitter	HDMI, USB-C, 4K HDMI, 4K USB-C
Windows 10 / 11	Transmitter / Klick&Show App für Windows / Miracast / Googlecast
macOS	Transmitter / Klick&Show App für macOS / AirPlay / Googlecast
Mobile Geräte	USB-C Transmitter (DP ALT Mode erforderlich) / Android App / AirPlay / Miracast / Googlecast
Miracast Unterstützung	Ja, integriert, unterstützt Miracast-Direct (P2P) und Miracast-over-Infrastructure (MS MICE)
Maximale Auflösung, kabellos	4K: mit 4K Transmitter / Airplay, 1080p: mit Full-HD Transmitter / Klick&Show App / Miracast / Googlecast
Gleichzeitige Verbindungen RJ45	> 30
Gleichzeitige Verbindungen internes WLAN	≤ 16
Splitscreen	bis zu 4 + 1 gleichzeitig, Layout einstellbar
Mauszeiger mit geringer Latenz	Ja, Klick&Show App für Windows / macOS
Touch-Back / USB-HID Unterstützung	Ja, z.B. zur Nutzung mit interaktiven Displays (Touchscreens), Whiteboards oder Projektoren
WiFi Frequenzband	2.4 / 5 GHz
WiFi Standard	WiFi 6 (IEEE 802.11b/g/n/ac/ax)
WiFi Antennen	2x2 MIMO + 1x1 MIMO (Miracast)
WiFi Bandbreite	bis zu 1200 Mbps
Sicherheitsstandard	WiFi: WPA PSK, WPA2 PSK, WPA3 PSK - Videoübertragung verschlüsselt mit AES-256 bit + RSA1024 bit
HDMI Ausgang	HDMI MAIN: HDMI 2.0 / 3840x2160@60/30 Hz, 1920x1080@60Hz, 1280x720@60Hz; HDMI SUB: 1920x1080@60Hz, 1280x720@60Hz
HDCP Version	HDMI MAIN: HDCP 1.4, HDCP 2.2; HDMI SUB: HDCP 1.4
HDMI Eingang / max. Auflösung	Ja, bis zu 3840x2160@30Hz
Audio Eingang	Transmitter / Klick&Show App / AirPlay / Miracast / Googlecast
Audio Ausgang (analog)	1x 3.5 mm Stereo Klinke
USB 2.0 (Typ C)	1x (Seite, Pairing)
USB 2.0 (Typ A)	1x Pairing (Seite), 1x Cam2 (Rückseite), 2x Touch MAIN/SUB (Rückseite),
USB 3.0 (Typ C)	1x USB UC Devices/Cam1 (Rückseite), 5V / 1.5 A (max. 20 Watt über alle USB 3.0 Anschlüsse)
USB 3.0 (Typ A)	2x USB UC Devices/Cam1 (Rückseite), 5V / 1.5 A (max. 20 Watt über alle USB 3.0 Anschlüsse)
USB 3.0 (Typ B)	1x USB 3.0 Host-Verbindung für USB Device Hub Switching (Rückseite)
LAN (RJ45)	2x 1000 Mbps, LAN 1 mit PoE
PoE Standard	PoE plus - IEEE802.3at
Steuerung	Netzwerk: Web GUI, Telnet; RS232: 1x 3-pol Euroblock (Rückseite); 2x GPI: 1x 3-pol Euroblock (Rückseite)
Gehäuse / Farbe	Aluminum, Kunststoff / schwarz
Abmessungen (B x T x H)	220 x 130 x 34 mm (inkl. Antennen 220 x 280 x 34 mm)
Gewicht	0,93 kg
Netzteil	Steckernetzteil mit austauschbaren Steckern (Euro AV, UK, US), 12 V / 3 A
Leistungsaufnahme	max. 36 W

Kindermann GmbH

Mainparkring 3 | D-97246 Eibelstadt | Germany

Email: info@kindermann.de

Änderungen vorbehalten | 7488000360 | 08.2024

www.kindermann.com